



पत्र संख्या :- आ.वि. (२३२) २०७९।०८० च.नं. १२७६
साझा सेवा(सहकारी संस्था) लि.
स्थायी लेखा नम्बर (३०००४९१९८)
काठमाडौं ।

मिति: २०७९।०५।१९

विषय :- नयाँ निजी टैंकद्रक बनाउने स्विकृति दिईएको बारे ।

उक्त सम्बन्धमा तहाँको काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रे जिल्लामा रहेका पेट्रोल पम्पमा निगमको धानकोट डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ निजी दुवानी गर्नको लागि २० किलि. क्षमताको नेपाली नम्बरको नयाँ टैंकद्रक राख्न पाउँ भनि दिएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा निगमको मिति २०७९।०५।१५ को निर्णय बमोजिम २० किलि. क्षमताको २ थान नयाँ टैंकद्रक निर्माण गर्न स्वीकृती दिइएको छ। उक्त टैंकद्रक निर्माण गर्दा भारतीय एक्सप्लोसिभको Norms अनुसार तथा देहाय बमोजिमका क्राइटेरिया पुरा गरी स्विकृत भएको मितिले ९ महिना भित्र सम्पूर्ण फेडिबकेशन कार्य सम्पन्न गरी संचालनको लागि आवश्यक कागजातका साथ यस विभागमा सम्पर्क गर्नु होला। निगमको हालको दुवानी नियमावली र भविष्यमा संशोधन हुने दुवानी नियमावलीको शर्तहरू तथा निगमले दिएको निर्देशनहरू समेत पालना गर्ने गरी नयाँ टैंकद्रक निर्माण गर्ने स्विकृति दिईएको व्यहोरा निर्देशानुसार जानकारी गराईको छ।

अनुसूची - २

(विनियम ५ को उपविनियम (२) सँग सम्बन्धित)

टैंकद्रक बनाउँदा पुरा गर्नु पर्ने शर्तहरू (Criteria)

- | | |
|--|---|
| (१) टैंक द्रकहरूको मोडल निगमबाट स्वीकृती प्राप्त गरेको वर्षको मोडल (इस्वी सम्बत वा विक्रम सम्बत) लाई मान्यता दिनेछ । | (२) जसको नाममा टैंकद्रक राख्न स्वीकृती भएको हो उसैको नाममा मात्र सम्झौता गरिने छ । |
| (३) अनिवार्य रूपमा सेतो रंगमा Epoxy Paint (इपिकोट) गर्नु पर्नेछ। | (४) गेट परमिट हुनु पर्ने छ । |
| (५) डिपहोल मेनहोलको बीचमा हुनु पर्नेछ। | (६) चोर्निङ लाईट हुनुपर्नेछ । |
| (७) मेनहोल कभर टैंकद्रकको च्याम्बरको बीचमा हुनु पर्नेछ। | (७) टैंक द्रकको नक्सा हुनु पर्नेछ । |
| (८) स्वीकृत एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स हुनु पर्ने । | (१०) कर तिरेको वा तिर्ने प्रमाण हुनु पर्नेछ । |
| (११) स्पाक एरेष्टर हुनु पर्ने । | (१२) ५ मिटर लामो अर्थिङ वायर विथ क्रोकोडाइल क्लिप हुनु पर्नेछ । |
| (१३) डबल पोल वाइरिङ हुनु पर्नेछ । | (१४) संलफल स्टार्डर हुनु पर्नेछ । |
| (१५) इमरजेन्सी भल्व हुनु पर्नेछ। | (१६) उपयोग गर्न सकिने अग्नि नियन्त्रक यन्त्र (DCP Fire Extinguisher) हुनु पर्नेछ । |
| (१७) लिंक प्रुफ मैनी फोल्ड भल्व हुनु पर्नेछ। | (१७) वल प्लग हुनु पर्नेछ । |
| (१८) मेनहोल कभर हुनु पर्नेछ। | (२०) रबर होज पाईप (नेउप्रेन) हुनु पर्नेछ । |
| (२१) सबै वाइरिङ फ्लेम प्रुफ हुनु पर्ने । | (२२) फिल पाईप र डिप पाईप परफोरेटेड हुनु पर्नेछ । |
| (२३) फ्यूजिबल लिंक हुनु पर्नेछ।
व्याद्री तथा ब्याद्री टर्मिनल सुरक्षित तरबले राख्नु पर्नेछ । | (२४) फ्यूज टैंक गाई हुनु पर्नेछ । |
| (२७) टैंकद्रक बनाउँदा चार वा पाँच चेम्बरको हुनु पर्नेछ।
(टैंकद्रक र केबिनको डिजाईन तथा नाप ड्रइङ्ग बमोजिम हुनु पर्नेछ।) | (२६) टैंक द्रककाचे साथ कम्तीमा २ थान Aluminium को वाल्टिन हुनुपर्नेछ । |
| (२९) स्वीकृत प्राण सवै टैंकद्रकहरू म्याद भित्र निर्माण गरी पेश गरेपछि मात्र निगमले एकै साथ करार सम्झौता गर्नेछ। | (२७) टैंक द्रकको वीमा भएको पोलिसी पेश गर्नु पर्नेछ । |
| (३१) Locking System जडान भएको हुनु पर्नेछ । | (३०) टैंक द्रकको वाहिरी भागमा निगमले उपलब्ध गराएको नमूना बमोजिम रङ्गोगन हुनु पर्नेछ । |
| (३३) Anti Brake System (ABS) हुनु पर्नेछ । | (३२) अन्य कुनै आधुनिक प्रविधिको विकास भएमा सो अनुसार भएको हुनु पर्नेछ । |

संचालन हुने रूट निजी दुवानी

बोधार्थ तथा कार्यार्थ :-
श्री नेपाल आयल निगम लि.
अर्थ विभाग, टैंकः
रु ३०,०००/- जसमा गरेको ।
श्री नेपाल आयल निगम लि.
गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन विभाग, ।

श्री नेपाल आयल निगम लि
बागमती प्रादेशिक कार्यालय, धानकोट : नयाँ टैंकद्रक निर्माण भई आएपछि उक्त टैंकद्रकको सेक्युरिटी लकिङ्ग सिस्टम लगायत रंगोगन, इपिकोट एवं फिटिङ्गसलाई विशेष ध्यान दिई चेक जाच गरी / गराई लोड दिनुहुन। साथै टैंक द्रक निर्माण गर्दा निगमको पेट्रोलियम पदार्थ दुवानी नियमावली, २०७३ (तेश्रो संशोधन समेत) को अनुसूचि २ अनुसारको हुनु पर्नेछ।

(ई.बिनित्त मणि उपाध्याय)
उप-निर्देशक